

72010 BARNIZ PARA PISOS

Características generales

Este producto es un barniz tipo poliuretano que cura con la humedad del ambiente, de un solo componente. Para dar acabados de alto brillo y alta resistencia a la abrasión.

Forma de aplicación

Por su alta resistencia a la abrasión se recomienda usarlo principalmente como barniz protector para pisos de madera. También se puede usar en pisos industriales de concreto o madera.

Forma de preparación

Producto	Código	Partes en volumen
Barniz	72010	100
Solvente	SV - 2000	5 - 25

Las primeras capas se usan bien diluidas para que haya penetración en el sustrato, las capas finales se dan poco diluidas o sin diluir para el engrosamiento final de la película.

Notas importantes:

- El 72010 puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola de aire. El sustrato debe estar exento de grasa o suciedad antes de aplicar el barniz. El producto debe aplicarse en un ambiente con humedad relativa no menor a 35%.
- Para saber la resistencia química a productos específicos consulte al departamento técnico.

Datos técnicos

Viscosidad de suministro	Seg. Copa ford 4	50 - 70
Densidad	gr/cm ³	0.960 – 0.990
% de Sólidos	%	38 – 42
Dureza	s	170 - 260

Seguridad y almacenaje

El lugar donde se aplique debe estar bien ventilado. Evite el contacto prolongado o reiterado