

7012-XXXX¹

TINTA AL ACEITE (MANCHA)

CAMPO DE EMPLEO

Tinta al aceite para efectos de veteado en MDF o resaltado de vetas en madera.
Se surte en los colores señalados en el catálogo con posibilidades de igualado.

NORMAS DE APLICACION Y CONSEJOS PRÁCTICOS

Este producto se vende listo para ser aplicado, pero de ser necesario, su velocidad de secado puede alargarse ajustando primero la viscosidad con SV-7012 y luego añadiendo hasta un 7 % SV-3106, para lograr el tiempo de secado buscado.

Este producto se aplica “a trapo”, idealmente por trabajadores experimentados, haciéndolo según el efecto que quiera lograrse en madera directa o entre dos capas de recubrimiento.

Agite bien siempre, antes de aplicar.

Si se aplica el producto por primera vez es muy recomendable hacer una aplicación en una muestra de sustrato preparado según el proceso que lleve para observar el tiempo efectivo de secado y los efectos logrados.

Al igual que con otras tintas al aceite, es muy recomendable verificar la adhesividad de la capa posterior a la mancha, especialmente si la aplicación no se hizo sobre madera directa. Aunque por las características de la 7012 este debe ser un problema menor, sigue siendo importante verificar un secado completo antes de aplicar la siguiente capa de recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este producto puede variar ligeramente su consistencia y por tanto, densidad y viscosidad en un rango aceptable para su uso normal.

PRECAUCIONES

Durante el secado del producto evitar las corrientes de aire, ya que se secará la superficie de la película con los conocidos problemas de desaireamiento, además de las ondulaciones y falta de extensibilidad. En las cabinas presurizadas, en algunas ocasiones, la entrada de aire está dirigida hacia las piezas a secar, apareciendo los problemas enumerados anteriormente. Se debe controlar esta cuestión.

En lo que respecta a la peligrosidad y toxicidad de este producto, antes de utilizarlo, recomendamos consulten su Ficha de Datos de Seguridad.

Debido a las distintas situaciones de trabajo, todos los datos recogidos en este documento han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y manipulación imperantes en el usuario.

ValResa garantiza la calidad de sus productos de conformidad con las Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Actualización: 09/09/2008

varesa ficha técnica

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Pról. Gobernador Curiel
#6300
Toluquilla
Tlaquepaque
Jalisco.
MEXICO
Tel. 34782525